

Qualität Quality Qualité:	Foris Essential 1031
Konstruktion Construction Description:	1/10" Getuftete Schlinge, strukturiert 1/10" Tufted loop pile, structured 1/10" Bouclé tuffé, structuré
Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés:	
Polnutschicht Pile material Composition de la fibre:	100% PA 6
Grundmaterial Carrier material Composition du support:	100% PES
Rücken Backing Dossier:	Texback® Contract
Gesamtgewicht Total weight Poids total:	ca. 1700 g/m ²
Poleinsatzgewicht Pile weight Poids de velours:	ca. 720 g/m ²
Polnutschichtgewicht Weight of pile material Poids du velours utile:	ca. 410 g/m ²
Poldicke Pile thickness Epaisseur du velours:	ca. 3.20 mm
Gesamtdicke Total thickness Epaisseur totale:	ca. 5.80 mm
Noppenzahl Number of tufts Nombre de points:	ca. 1343/dm ²
Trittschallschutz Impact noise insulation Isolation acoustique:	DIN EN ISO 10140 ΔLw = 26 dB
Schallabsorptionsgrad Sound absorption Absorption phonique:	DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 αw: 0,15 αs: -0.03 0.02 0.07 0.17 0.38 0.59
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resis. Résist. Thermique:	DIN ISO 8302:1991 1/λ = ≤ 0,15 m ² K/W
Brandverhalten Fire rating Comportement au feu:	DIN EN 13501-1
Brandklasse Fire class Classement feu:	Cfl-s1 unverklebt oder verklebt / unglued or glued / non-collé ou collé
max. Aufladung max. static resistance Charge électrique max.:	DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV
Durchgangswiderstand Vertical resistance Résistance transversale :	DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{DT} ≤ 10 ¹⁰ Ω
Oberflächenwiderstand Surface resistance Résistance surfacique :	DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{OT} ≤ 10 ¹⁰ Ω
Wasserechtheit Water fastness Comportement à l'eau:	DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4
Farbveränderung Colour-changes Modification de la couleur:	DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4
Lichtechtheit Light fastness Comportement à la lumière:	DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N / min.note 5
Reibechtheit Rubbing fastness Comportement au frottement:	DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N / min.note 4
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> 13 Hamelner Teppichwerke GmbH & Co. KG Kuhlmannstraße 11 D - 31785 Hameln Tuftingartikel PA mit Textilrücken (unverklebt) EN 1307 DOP: 1062#2+6/509+508 EN 14041:2004/AC:2006 1658 Textile floor covering to be used within a building </div> <div style="width: 25%;"> CERTIFIED SUSTAINABILITY ASSESSMENT NSF/ANSI 140 CARPET GOLD CERTIFIED INDOOR AIR QUALITY INDOOR ADVANTAGE GOLD BUILDING MATERIALS </div> <div style="width: 25%;"> Tested for harmful substances Binding fine dust Recommended for people with allergies </div> <div style="width: 25%;"> CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT Prodis Nr. 13FFD05 www.pro-dis.info </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen German Sustainable Building Council </div> <div style="margin-top: 10px;"> EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ </div> <div style="margin-top: 10px; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Alle Artikel der Hamelner-Teppichwerke, die mit dem SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.</p> <p>Each product from Hamelner-Carpet who received the SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.</p> <p>Tous les produits Hamelner moquette qui sont marqués du certificat SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent aux critères LEED d'US Green Building Council.</p> </div>	
<p>Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-flooring.de.</p> <p>Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.vorwerk-flooring.de.</p> <p>Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.vorwerk-flooring.de.</p>	

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 07.09.2020 | Änderungsdatum: 04.11.2022



© Vorwerk trademark licensed by Vorwerk Group, Wuppertal.

Vorwerk® flooring Hamelner Teppichwerke GmbH & Co. KG
 Kuhlmannstraße 11 - 31785 Hameln www.vorwerk-flooring.de -
info@vorwerk-teppich.de